

3.8. Tehnički opis odabranih LED rasvjetnih tijela

Nova rasvjetna tijela na postojećim metalnim stupovima



Slika 1: Izgled odabranog LED rasvjetnog tijela na postojećim metalnim stupovima

1335 Globo LED, 24W

1. SVJETILJKA:	Disano – Globo LED
2. PROIZVOĐAČ:	Disano illuminazione
3. VRSTA SVJETILJKE(KUČIŠTE):	“Cut off” kugla
4. TIP IZVORA SVJETLOSTI:	LED
5. UKUPNA SNAGA LED IZVORA (W):	24
6. SVJETLOSNI TOK IZVORA (Lm):	2000
7. SVJETLOSNA EFIKASNOST IZVORA S URAČUNATIM GUBICIMA PRI 4000K (Lm/W):	83,33
8. TEMPERATURA BOJE SVJETLOSTI-CCT:	4000K
9. IZVEDBA ZAŠTITNOG STAKLA:	UV stabilni polikarbonat
10. LOR FAKTOR:	99 %
11. ULOR FAKTOR:	0 %
12. CRI (COLOR RENDERING INDEX)	80
13. KLASA ELEKTRIČNE ZAŠTITE:	II
14. VRSTA I NAČIN REGULACIJE:	nema



Nova ugradna zidna rasvjetna tijela na pozicijama postojećih



Slika 2: Izgled odabranog zidnog ugradnog LED rasvjetnog tijela

1607 Box, 4,5W

1. LED SVJETILJKA:	Disano – Box LED
2. PROIZVOĐAČ:	Disano illuminazione
3. VRSTA SVJETILJKE(KUČIŠTE):	Zidna ugradna
4. TIP IZVORA SVJETLOSTI:	LED
5. UKUPNA SNAGA LED IZVORA (W):	4,5
6. SVJETLOSNI TOK IZVORA (Lm):	480
7. SVJETLOSNA EFIKASNOST IZVORA S URAČUNATIM GUBICIMA PRI 4000K (Lm/W):	106,66
8. TEMPERATURA BOJE SVJETLOSTI-CCT:	4000K
9. IZVEDBA ZAŠTITNOG STAKLA:	UV stabilni polikarbonat
10. LOR FAKTOR:	-
11. ULOR FAKTOR:	0 %
12. CRI (COLOR RENDERING INDEX)	≥80
13. KLASA ELEKTRIČNE ZAŠTITE:	II
14. VRSTA I NAČIN REGULACIJE:	nema